SCHEDA TECNICA



***Nome commerciale*:**	INSTA GELO
***Tipologia*:**	GHIACCIO SINTETICO ISTANTANEO IN SACCHETTO IMPERMABILE IN PE
***Destinazione d'uso*:**	Trattamento traumi ed ematomi.
Fabbricante:	INTCO Medical (HK) Co., Limited FLAT/RM 19C, LOCKHART CENTRE, 301-307 LOCKHART ROAD, WAN CHAI, HONG KONG
***Mandatario Europeo*:**	MedNet EC-REP GmbH Borkstrasse 10, 48163 Muenster, Germany Tel. +49-251-32266-61 – Fax +49-251-32266-22
***Distributore*:**	RAYS S.p.A. Via Francesco Crispi 26 60027 Osimo AN – Italia
Classificazione:	Classe IIa
RDM:	2274663
CND:	M9001
Codice prodotto:	CP1418P

SCHEDA TECNICA

Caratteristiche tecniche:	**Busta esterna** rivestita in PE con tre termosaldature in modo da garantire la resistenza, e l'impermeabilità. Peso busta piena: 225 grammi. Peso busta vuota: 8.6 grammi. **PE:** Polietilene biaccoppiato. **Attivazione:** attivabile con pressione sulla busta. **Bolla d'acqua interna** realizzata in modo da rompersi esercitando una leggera pressione, antiurto. **Contenuto:** urea, cloruro d'ammonio e acqua.
Temperatura:	Grazie alla miscela ottenuta, la temperatura raggiunge -4°C ed arriva a 0°C in circa 20 minuti. Mantiene il freddo per oltre 30 minuti.
Etichettatura:	Etichettatura conforme alla Direttiva 93/42/CEE sui "Dispositivi Medici", attuata con D.Lgs. 24 febbraio 1997 n. 46 e successive modifiche ed integrazioni.
Simbologia:	Simbologia conforme a UNI CEI EN ISO 15223-1
Stoccaggio:	Conservare a temperatura ambiente, lontano da fonti di calore, fiamme libere o scintille.
Confezionamento:	Buste singole da cm 14 x 18. Nr 25 buste per cartone. Le caratteristiche e le prestazioni non vengono alterate durante le fasi di conservazione e di trasporto, grazie agli imballaggi che ne permettano lo stoccaggio. Le confezioni da imballo in cartone rigido sono resistenti alle manovre di carico, trasporto e scarico, oltre che agli urti, vengono chiusi con nastro adesivo e sono idonei all'immagazzinamento per sovrapposizione; garantiscono la corretta conservazione, un buon grado di pulizia, nonché un'efficace barriera contro l'umidità e la polvere.
Certificato CE Fabbricante:	Numero DD 2068388-1 emesso dall'Organismo Notificato n. 0197 – TUV Rheinland LGA Products GmbH,